



TELAS ASFÁLTICAS FOLGADO, S.L.
 Carretera de Cheste , s/n
 ☎ +34 96 271 10 00 Fax +34 96 165 00 01
 46191- Vilamarxant - Valencia - (España)
www.tafol.es e-mail: tafol@tafol.es
facebook.com/tafol.es
[@tafol_es](https://twitter.com/tafol_es)

TEGOLA ASFÁLTICA

(Placa asfáltica con armadura de fibra de vidrio)

Tegola Asfáltica es una placa asfáltica acabada en gránulo mineral en varios colores disponible en dos acabados: ondas y recta.



PRESENTACIÓN

Tegola Asfáltica Ondas	Tegola Asfáltica Recta
Colores: Negra, roja, verde y marrón	



NB 1173
01603CPR-SH1-001

CAMPO DE APLICACIÓN

Se aplica como impermeabilizante en la construcción de tejados con pendientes iguales o superiores al 15% y en el recubrimiento de muros.

Almacenar bajo cubierta, sin exposición al sol ni lluvia.

DATOS TÉCNICOS

Longitud (EN 544)	1000 ± 3 mm
Anchura (EN 544)	336 ± 3 mm
Peso (Pendiente > 25°)	Recta ≈ 9.6 Kg/m ²
	Ondas ≈ 9.2 Kg/m ²
Cobertura por paquete	3 m ²
Placas por paquete	21
Paquetes por palet	51

Adhesión de gránulos (EN 12039)	Máximo 1,2 g
Resistencia a la tracción longitudinal (EN 12311-1)	900 N / 50 mm
Resistencia a la tracción transversal (EN 12311-1)	600 N / 50 mm
Resistencia a la elongación longitudinal (EN 12311-1)	3.50%
Resistencia a la elongación transversal (EN 12311-1)	3.50 %
Resistencia al desgarro (EN 12311-1)	140 N
Resistencia al fuego	DIN 4102/7
Comportamiento frente a un fuego externo	B _{Roof} T1
Reacción al fuego	Clase E



IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO